

Automatyczny aplikator farb renomowanej firmy TQC ułatwia nakładanie cienkich i powtarzalnych warstw farb, lakierów, klejów itp. Uniwersalność urządzenia pozwala na zastosowanie różnych modeli aplikatorów (Bird, Baker, spiralne) oraz nakładania filmu na karty Leneta, płytki szklane i folię. Opcja podstawki z pompą próżniową pozwala na stabilne przymocowanie kart i folii bez niebezpieczeństwa ich przesunięcia lub zagięcia. Urządzenie występuje w kilku wersjach - również z dwukanałowymi podstawkami ssącymi, a także z podgrzewaną podstawką ssącą.



- Precyzja i powtarzalność wyników
- Wbudowana pompa ssąca
- Bezpieczna i cicha praca

Funkcjonalność

- Dodatkowa opcja rejestracji czasu schnięcia.
- Wielojęzyczne menu do wprowadzania wszystkich ustawień, w tym język polski.
- Wbudowana pompa próżniowa zapewniająca dokładne przyleganie karty testowej do podłoża.
- Kilka modeli do wyboru: ze szklaną podstawką lub z wbudowaną pompą próżniową
- Urządzenie doskonale sprawdza się przy różnych aplikacjach ze względu na możliwość dostosowania:
 - prędkości (1-500 mm/s)
 - pozycji startowej i końcowej
 - długości krycia (50-415 mm)

Bezpieczeństwo i wygoda pracy

- Solidna, stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Kolorowy wyświetlacz
- Intuicyjne oprogramowanie, łatwe w instalacji aktualizacje
- Karty testowe do rozmiaru A3
- Dostępny również w wersji kompaktowej (karty do rozmiaru A4)



Parametry techniczne:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Długość śladu | 50-430 mm |
| Dokładność ustawienia długości śladu | ± 2 mm |
| Prędkość nakładania powłoki | 1-500 mm/s (możliwość ustawienia) |
| Dokładność ustawienia czasu | ± 1% ustawionej prędkości |
| Zużycie energii | max. 50 Watt |
| Zasilanie | 24 V DC / 100-240 W, 50-60 Hz |
| Całkowite wymiary | 640 x 490 x 290 mm |
| Waga | ok. 30-35 kg (zależnie od modelu) |