

DeFelsko®

Seria mierników grubości mokrej warstwy

Nacinane mierniki grubości mokrej warstwy szybko i dokładnie mierzą grubość farby, emalii i innych mokrych powłok.

Wybierz spośród 3 stylów

Certyfikowany 8-boczny miernik WFT ze stali nierdzewnej

Obrotowa konstrukcja z dwiema głowicami mierzy do 1 500 μm powłoki na jednej stronie i 60 mils na drugiej.

- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej
- W zestawie Certyfikat Dokładności
- 40 nacięć dla doskonałej rozdzielczości — 5 nacięć na bok
- Dwustronny — mikrony i mile
 - 1–1 500 mikronów / 1–60 mils
- W zestawie kompaktowe twarde etui do przechowywania i obrazkowa karta instrukcji



Sześciokątne mierniki WFT ze stali nierdzewnej

Mierniki o 24 lub 36 nacięciach do pomiaru do 3 000 μm lub 120 mils powłoki.

- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Wybór spośród 6 zakresów pomiarowych
- Wersje calowe zawierają funkcje do potwierdzania prowadzi 1/16" i 1/8" oraz fazowania krawędzi (NACE SP0178, PA Guide 11)
- Wersje metryczne zawierają nacięcia do potwierdzania promienia krawędzi 2 mm (ISO 8501-3)
- W zestawie kompaktowe twarde etui do przechowywania i obrazkowa karta instrukcji



Sześciokątny miernik grubości mokrej warstwy ze stali nierdzewnej

Przewodnik po zamówieniach

Certyfikowany 8-boczny miernik grubości mokrej warstwy ze stali nierdzewnej

Miernik mokrej warstwy, 60 mils / 1 500 μm WFG60/1500SSC

Sześciokątne mierniki grubości mokrej warstwy ze stali nierdzewnej

20–370 μm	WFG370SS
25–2 000 μm	WFG2000SS
25–3 000 μm	WFG3000SS
0,5–15 mils	WFG15SS
1–80 mils	WFG80SS
1–120 mils	WFG120SS

Czteroboczne mierniki grubości mokrej warstwy z aluminium

25–2 000 μm (opakowanie 10 sztuk)	WFG2000AL10PK
1–80 mils (opakowanie 10 sztuk)	WFG80AL10PK

Zgodny z normami ISO 2808, ASTM D4414, AS/NZS 1580.107.3, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32 i innymi.

Czteroboczne mierniki WFT z aluminium

Mierniki o 30 nacięciach do pomiaru do 2 000 μm lub 80 mils.

- Ekonomiczna konstrukcja aluminiowa
- Wygodny format karty 5,7 x 8,25 cm (2,25" x 3,25")
- Można je wyrzucić, zachować jako rekord grubości powłoki lub wyczyścić i użyć ponownie
- Sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk
- Wybór spośród mikronów lub mili
 - 25–2 000 mikronów (WFG2000AL10PK)
 - 1–80 mils (WFG80AL10PK)



DeFelsko®
Przyrządy inspekcyjne

DeFelsko Corporation • 800 Proctor Ave., Ogdensburg, Nowy Jork 13669-2205 USA
Bezpłatny numer 1-800-448-3835 • Tel: +1-315-393-4450
techsale@defelsko.com • www.defelsko.com

© DeFelsko Corporation USA 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wydrukowano w USA. PGv.LW/W2402